

Elastikspachtel weiß/Elastic Putty white


Der Elastikspachtel weiß ist ein porefreier, cremiger Füll- und Feinspachtel, mit direkter Haftung auf Stahlblech und GFK. Der hohe Anteil an Titandioxyd verleiht diesem Produkt seine einzigartige Eigenschaft. Die homogene Verspachtelung und das exzellente Schleifverhalten zeichnen dieses Produkt aus.

The elastic white putty is a pinhole free, creamy fill- and fine putty with direct adhesion on iron and fibreglass. The high content of titanium dioxide supplies the unique properties of this product, next to it's homogenous application and excellent sanding abilities.



COLOR


white



BPO 2-3%



5 min 20°C



20 min
20°C



P120-P320

**Trocken und frostfrei lagern. Im Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerstabil.
VOC Grenzwert für das Produkt 2004/42/IIB(b) (250)
Dieses Produkt enthält <250 gr/ltr**

Storage dry and free of frost. 1 year shelf life in original closed can.

VOC limit for this product 2004/42/IIB(b) (250)

This product contains <250 gr/ltr

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der Information und entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Der Verwendungszweck auf den unterschiedlichen Untergründen ist durch den Anwender im Vorwege fachgerecht zu prüfen. Eine Haftung aus mangelhafter Anwendung kann nicht übernommen werden. Es gilt das jeweils aktuelle Merkblatt, welches jederzeit bei der R. Pohlmann GmbH angefordert werden kann.

Copyright R. Pohlmann GmbH