

## Glasspachtel/Fiberglass Putty


**Der Glasspachtel ist ein hoch gefüllter Armierungsspachtel mit direkter Haftung auf Stahlblech, Aluminium und GFK zur. Die hohe Füllkraft und die leichte Schleifbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.**

The fibreglass putty is a thixotropic fibre reinforced polyester putty with direct adhesion on iron, aluminium and fibreglass. The high filling power and the easy sanding are the properties of this product.




COLOR


green



BPO 2-3%



5 min 20°C



20 min  
20°C



P120-P320

**Trocken und frostfrei lagern. Im Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerstabil.  
VOC Grenzwert für das Produkt 2004/42/IIB(b) (250)  
Dieses Produkt enthält <250 gr/ltr**

Storage dry and free of frost. 1 year shelf life in original closed can.  
VOC limit for this product 2004/42/IIB(b) (250)  
This product contains <250 gr/ltr

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der Information und entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Der Verwendungszweck auf den unterschiedlichen Untergründen ist durch den Anwender im Vorwege fachgerecht zu prüfen. Eine Haftung aus mangelhafter Anwendung kann nicht übernommen werden. Es gilt das jeweils aktuelle Merkblatt, welches jederzeit bei der R. Pohlmann GmbH angefordert werden kann.

Copyright R. Pohlmann GmbH