





Technisches Datenblatt

Stand: 01.08.2017

HS Füller 4:1/HS Primer 4:1

Der HS Füller ist füllintensiv und äußerst ergiebig, mit Haftung auf Stahlblech, Aluminium, verzinkten- und OEM Untergründen und KTL Primer. Der hervorragende Korrosionsschutz, die sehr gute Verspannung und eine super leichte Schleifbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.

The HS primer is fill intensive and extremely rich, with direct adhesion on iron, aluminium, zinc coated and OEM surfaces. The outstanding rust protection, the excellent flow and easiness in sanding are the main properties of this product.

 COLOR black	 A+B 4:1	 C 10-20%	 1,5 h 20°C	 25-30 s 4mm DIN	 8510002	
 10 min <> coat	 HN 60°C 40 min HN 20°C 6 h HF 60°C 30 min HF 20°C 4 h	 12 min	 P360-P600	 12 months	 1,5-2,2mm 2-3 coats 140-210 my	 2004/42/ IIB(c) (540)<520

**Trocken und frostfrei lagern. Im Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerstabil.
VOC Grenzwert für das Produkt 2004/42/IIB(c)
(540) Dieses Produkt enthält <540 gr/ltr**

Storage dry and free of frost. 1 year shelf life in original closed can.
VOC limit for this product 2004/42/IIB(c) (540)
This product contains <540 gr/ltr

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der Information und entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Der Verwendungszweck auf den unterschiedlichen Untergründen ist durch den Anwender im Vorwege fachgerecht zu prüfen. Eine Haftung aus mangelhafter Anwendung kann nicht übernommen werden. Es gilt das jeweils aktuelle Merkblatt, welches jederzeit bei der R. Pohlmann GmbH angefordert werden kann.

Copyright R. Pohlmann GmbH