















## HS Klarlack 2:1/HS Clear Coat 2:1

**Der HS Klarlack ist ein kratzfester 2K Klarlack mit hervorragender Verarbeitung. Der glatte Verlauf, der tiefe Glanz und die hervorragende UV Beständigkeit zeichnen dieses Produkt aus.**

The HS clear coat is an anti scratch 2K clear coat with outstanding spraying properties. The smooth flow, the deep gloss and the high UV resistance are the main characters of this clear coat

 COLOR clear	 A+B 2:1	 C 0-10%	 2 h 20°C	 15-17 s 4 mm DIN	 8510002	
 7-10 min <> coat	 HN 60°C 30 min HN 20°C 6 h HF 60°C 20 min HF 20°C 4 h	 10 min	 P1000-P2500	 12 months	 1,2-1,3 mm 2 coats 50-55 my	 2004/42/ IIB(e)(840) 535

**Trocken und frostfrei lagern. Im Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerstabil.  
VOC Grenzwert für das Produkt 2004/42/IIB(e) (840)  
Dieses Produkt enthält 535 gr/ltr**

Storage dry and free of frost. 1 year shelf life in original closed can.  
VOC limit for this product 2004/42/IIB(e) (840)  
This product contains 535 gr/ltr

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der Information und entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Der Verwendungszweck auf den unterschiedlichen Untergründen ist durch den Anwender im Vorwege fachgerecht zu prüfen. Eine Haftung aus mangelhafter Anwendung kann nicht übernommen werden. Es gilt das jeweils aktuelle Merkblatt, welches jederzeit bei der R. Pohlmann GmbH angefordert werden kann.

Copyright R. Pohlmann GmbH