

Multispachtel/Multi Putty


Der Multispachtel ist ein porenfreier Füll- und Feinspachtel mit universeller Haftung auf Stahlblech, Aluminium, verzinkten Flächen und GFK. Die schnelle Trocknung und die super leichte Schleifbarkeit zeichnen dieses Spitzenprodukt aus.

The multi putty is a pinhole free fill- and fine putty with iúniversal adhesion on iron, aluminium, zinc coated surfaces and fibreglass. The fast drying and the very easy sanding are the properties of this high tech product.




COLOR


beige



BPO 2-3%



5 min 20°C



20 min
20°C



P120-P320

**Trocken und frostfrei lagern. Im Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerstabil.
VOC Grenzwert für das Produkt 2004/42/IIB(b) (250)
Dieses Produkt enthält <250 gr/ltr**

Storage dry and free of frost. 1 year shelf life in original closed can.
VOC limit for this product 2004/42/IIB(b) (250)
This product contains <250 gr/ltr

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der Information und entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Der Verwendungszweck auf den unterschiedlichen Untergründen ist durch den Anwender im Vorwege fachgerecht zu prüfen. Eine Haftung aus mangelhafter Anwendung kann nicht übernommen werden. Es gilt das jeweils aktuelle Merkblatt, welches jederzeit bei der R. Pohlmann GmbH angefordert werden kann.

Copyright R. Pohlmann GmbH