





Speed Klarlack 2:1/Speed Clear Coat 2:1

Der Speed UHS Klarlack ist ein schnell härtender VOC konformer 2K Express Klarlack der neuesten Generation. Der hohe Festkörpergehalt, die perfekten Verlaufeigenschaften, ein brillianter Glanz, sowie die schnelle Durchtrocknung zeichnen dieses Premium Produkt aus. Bereits nach 15 min Trockenzeit bei 60°C kann der Speed UHS Klarlack nach Abkühlung poliert werden.

The speed UHS clear coat is a very fast drying VOC compliant 2K express clear coat of the newest generation. The ultra high solid content, the perfect flow properties, a brilliant gloss and the very fast drying are the main features of this professional premium product. Passing 15 min at 60°C, this clear coat can be polished, after being cooled down.

 COLOR clear	 A+B 2:1	 50 min 20°C	 16-18 s 4 mm DIN	 8510002		
 5-7 min <> coat 10 min < bake	 HN 60°C 15 min HN 20°C 4 h	 8 - 15 min	 P1000-P2500	 12 months	 1,3 mm 1/2 +1 coat 50-60 my	 2004/42/ IIB(d)(420) <420

**Trocken und frostfrei lagern. Im Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerstabil.
VOC Grenzwert für das Produkt 2004/42/IIB(d) (420)
Dieses Produkt enthält 382 gr/ltr**

Storage dry and free of frost. 1 year shelf life in original closed can.
VOC limit for this product 2004/42/IIB(d) (420)
This product contains 382 gr/ltr

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der Information und entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Der Verwendungszweck auf den unterschiedlichen Untergründen ist durch den Anwender im Vorwege fachgerecht zu prüfen. Eine Haftung aus mangelhafter Anwendung kann nicht übernommen werden. Es gilt das jeweils aktuelle Merkblatt, welches jederzeit bei der R. Pohlmann GmbH angefordert werden kann.

Copyright R. Pohlmann GmbH