







UHS Klarlack 2:1/UHS Clear Coat 2:1

Der UHS Klarlack ist ein festkörperreicher VOC konformer 2K Klarlack der neuesten Generation für Teil und Ganzlackierungen, ohne Glanzverlust. Der hervorragende Verlauf, die exzellente UV Beständigkeit, sowie der brillante Glanzgrad zeichnen dieses Produkt aus.

The UHS clear coat is a ultra high solid VOC compliant 2K clear coat of the newest generation for small and large paint jobs, without loss of gloss. The excellent flow, very high UV resistance and the brilliant gloss are the properties of this high tech product.

 COLOR	 A+B	 C		 s		
clear	2:1	0-10%	40 min 20°C	19-20 s 4 mm DIN	8510002	
						 VOC
7-10 min <> coat	HN 60°C 30 min HN 20°C 9 h HF 60°C 20 min HF 20°C 6 h	15 min	P1000-P2500	12 months	1,2 mm 2 coats 45-50 my	2004/42/ IIB(d)(420) 385

**Trocken und frostfrei lagern. Im Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerstabil.
VOC Grenzwert für das Produkt 2004/42/IIB(d) (420)
Dieses Produkt enthält 385 gr/ltr**

Storage dry and free of frost. 1 year shelf life in original closed can.
VOC limit for this product 2004/42/IIB(d) (420)
This product contains 385 gr/ltr

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der Information und entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Der Verwendungszweck auf den unterschiedlichen Untergründen ist durch den Anwender im Vorwege fachgerecht zu prüfen. Eine Haftung aus mangelhafter Anwendung kann nicht übernommen werden. Es gilt das jeweils aktuelle Merkblatt, welches jederzeit bei der R. Pohlmann GmbH angefordert werden kann.

Copyright R. Pohlmann GmbH